



# Prestandadeklaration

Declaration of Performance (DoP)

Produkt : Glasblocksbruk M10  
DoP Nr: SE-3008-2

<b>Produkttypens unika identifikationskod:</b>	10605
<b>Avsedd användning:</b>	Fabrikstillverkat murbruk för generell användning (G) inom- och utomhus i konstruktiva murverk
<b>Tillverkare:</b>	Combimix AB Verkstadsvägen 6, 746 40 Bålsta <a href="mailto:info@combimix.se">info@combimix.se</a>
<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b>	System 2+
<b>Harmoniserad standard:</b>	EN 998-2:2016
<b>Anmält organ:</b>	1504 - Certification centre of Tallinn
<b>Angiven prestanda:</b>	

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthet	M10	EN 998-2
Vidhäftning, Karakteristisk skjuvhållfasthet, N/mm <sup>2</sup>	0,15 (tabellvärde)	EN 998-2
Vidhäftning, böjdraghållfasthet, N/mm <sup>2</sup>	NPD	EN 998-2
Kloridinhåll, %	<0,1	EN 998-2
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 998-2
Vattenabsorption, kg/(m <sup>2</sup> .min <sup>0.5</sup> )	≤0,4	EN 998-2
Änggenomsläpplighet	15/35 (tabellvärde)	EN 998-2
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 998-2
Beständighet	God	Erfarenhetsmässigt (EN998-2:2016 5.4.7)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Bålsta 2022-08-29

Oscar Jäderlund, Technical Manager

**Plats och dag**

**Namn och befattning**

**Namnteckning**

[Till prestandadeklaration för produkter tillverkade innan 2018-08-10](#)