

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkttypens unika identifikationskod:</b>                     | 23305   |
| <b>Avsedd användning:</b>  | Fabrikstillverkat putsbruk för generell användning (GP) utvändigt på väggar, tak, pelare och mellanväggar |
| <b>Tillverkare:</b>  | Combimix AB<br>Verkstadvägen 6, 746 40 Bålsta<br><a href="mailto:info@combimix.se">info@combimix.se</a>   |
| <b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b> | System 4  |
| <b>Harmoniserad standard:</b>                                      | EN 998-1:2016   |

**Angiven prestanda:**

| Väsentliga egenskaper           | Prestanda    | Harmoniserad teknisk specifikation         |
|---------------------------------|--------------|--|
| Tryckhållfasthetsklass          | CS I         | EN 998-1                                   |
| Brandreaktivitet, klass         | A1           | EN 998-1                                   |
| Kapillär vattenabsorptionsklass | W0           | EN 998-1                                   |
| Ånggenomsläpplighet             | NPD          | EN 998-1                                   |
| Vidhäftning, N/mm <sup>2</sup>  | ≥ 0,1; FP: B | EN 998-1                                   |
| Värmeledningsförmåga            | NPD          | EN 998-1                                   |
| Beständighet                    | God          | Erfarenhetsmässigt (EN 998-1:2016 5.3.2.2) |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Bålsta 2018-08-10

Oscar Jäderlund, Quality Manager

**Plats och dag**

**Namn och befattning**

**Namnteckning**