

<b>Produkttypens unika identifikationskod:</b>	26405
<b>Avsedd användning:</b>	Fabrikstillverkat putsbruk för generell användning (GP) utvändigt på väggar, tak, pelare och mellanväggar
<b>Tillverkare:</b>	Combimix AB Verkstadvägen 6, 746 40 Bålsta <a href="mailto:info@combimix.se">info@combimix.se</a>
<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b>	System 4
<b>Harmoniserad standard:</b>	EN 998-1:2016

**Angiven prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhållfasthetsklass	CS I	EN 998-1
Brandreaktivitet, klass	A1	EN 998-1
Kapillär vattenabsorptionsklass	W0	EN 998-1
Ånggenomsläpplighet	NPD	EN 998-1
Vidhäftning, N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,1; FP: B	EN 998-1
Värmeledningsförmåga	NPD	EN 998-1
Beständighet	God	Erfarenhetsmässigt (EN 998-1:2016 5.3.2.2)

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.



Bålsta 2018-08-10

Oscar Jäderlund, Quality Manager

**Plats och dag**

**Namn och befattning**

**Namnteckning**