Combimix Produktdatablad

# Fogsand

FOGNING ≤ 3 MM

Fogsand används för att skapa en distans mellan markstenarna så att det blir en stabil grund som tål påfrestningar. Kornstorlek ≤ 3 mm.

## Användningsområde

En välfylld fog hindrar dessutom tillväxten av ogräs. Sanden är tvättad. Kan även användas som underlag för flytande golv, där en tvättad sand erfodras.

## Applicering

När markbeläggningen är på plats ska fogsanden fyllas i mellanrummen. Använd en hård kvast och sopa ner sanden mellan stenarna. Sopa diagonalt fram och tillbaka över plattorna till fogarna är fyllda. För att undvika ojämn sättning ska ytan efter färdig ifyllnad rensopas helt och därefter packas lätt med vibratorplatta eller liknande packningsmaskin. OBS! Beläggning med plattor tunnare än 60 mm bör ej packas maskinellt. Efter packningen bör en ny omgång av fogsand fördelas över ytan. Fogsanden kan ligga kvar 1–2 veckor och därefter borstas ytan ren. Ytan kan användas under tiden.

## Lagring och förpackning

Obegränsad lagringstid. Plastsäckarna (PE) skyddas från direkt solljus.

## Skyddsanvisning och restprodukter

Tomma, rengjorda säckar lämnas till förbränning. Restprodukt deponeras som minerala massor. Får ej tappas i avloppsnät.

## Dokument om hälsa, miljö, säkerhet samt teknisk service

Innehåller kvarts.

## Övrigt

Använd ej högtryckstvätt för rengöring av beläggningen, då det finns risk för att fogsanden försvinner vid kontakt med högtrycksstrålen.

Combimix Produktdatablad

# Fogsand

FOGNING ≤ 3 MM

Fogsand används för att skapa en distans mellan markstenarna så att det blir en stabil grund som tål påfrestningar. Kornstorlek ≤ 3 mm.

## Friskrivningsklausul

Detta produktbladinnehåller generella anvisningar. Produktens användning sker under en mängd skiftande förhållanden och förutsättningar. Combimix ansvarar inte för lagring, användning i konstruktion, bearbetning eller utförande, samverkande effekter med andra produkter, användning betingad av lokala förhållanden eller andra externa faktorer. Combimix ansvarar inte heller i de fall då ovanstående information vantolkats eller frångåtts av användaren.

Combimix Produktdatablad

# Fogsand

FOGNING ≤ 3 MM

Fogsand används för att skapa en distans mellan markstenarna så att det blir en stabil grund som tål påfrestningar. Kornstorlek ≤ 3 mm.

| Produktspecifikation | |
|---|---|
| Materialåtgång | ca 14 liter sand /20 kg säck |