Product sheet

Frostbeskyttelse

Frostbeskyttelse er et kloridfritt tilsetningsmiddel i væskeform som brukes for å forenkle mur-, puss- og betongarbeid i temperaturer ned til –15 °C. Frostbeskyttelse erstatter ikke normale vintertiltak.

Bruksområde

Produktet senker frysepunktet i sementbaserte produkter og fremskynder herdingen. Effekten kan variere avhengig av sementtype og øvrige tilsetninger. Produktet skal kun brukes i materialer som inneholder Portlandsement og skal ikke brukes i overflatepuss, maling, kalkmørtel, hydraulisk kalkmørtel, avrettingsmasser eller flislim.

Forarbeid

Pakningen skal ristes godt før bruk og være romtemperert. Frostbeskyttelse tilsettes i blandevannet og erstatter tilsvarende mengde vann. Blandingstiden er ca. 2–3 minutter. Det anbefales å bruke lunkent blandevann, maks +40 °C, for å oppnå ca. +15–20 °C i ferdigblandet mørtel. Underlaget skal være fritt for snø og is.

Blanding

Doseringstabell: Anbefalt dosering per 20 kg tørrmørtel: ca. 0,16 liter ved 0 til −5 °C, ca. 0,32 liter ved −5 til −10 °C, ca. 0,48 liter ved −10 til −15 °C.

Legging

Oppblandet mørtel skal holde ca. 20 ˚C, og må brukes innen én time. Følg forøvrig forutsetningene for grunnproduktet.

Etterbehandling og tørking

Følg anbefalingene for etterbehandling for anvent produkt.

Sikkerhetsinstrukser og restprodukter

Tom, ren og tørr plastemballasje sorteres som plastavfall. Produktet og vaskevann må ikke tømmes i avløp eller natur og skal håndteres i henhold til lokale forskrifter.

Product sheet

Frostbeskyttelse

Frostbeskyttelse er et kloridfritt tilsetningsmiddel i væskeform som brukes for å forenkle mur-, puss- og betongarbeid i temperaturer ned til –15 °C. Frostbeskyttelse erstatter ikke normale vintertiltak.

Dokumenter om helse, miljø, sikkerhet og teknisk service

Den gjeldende versjonen av det tilhørende produktdokumentet finnes på www.combimix.se. Tidligere udaterte og daterte utgaver er ikke gyldige. Kontakt vår salgsorganisasjon for mer informasjon.

Ansvarsfraskrivelse

pdf-disclaimer

Product sheet

Frostbeskyttelse

Frostbeskyttelse er et kloridfritt tilsetningsmiddel i væskeform som brukes for å forenkle mur-, puss- og betongarbeid i temperaturer ned til –15 °C. Frostbeskyttelse erstatter ikke normale vintertiltak.

Produktspesifikasjon	
Arbeidstemperatur	ca. 0,16 liter ved 0 til −5 °C, ca. 0,32 liter ved −5 til −10 °C og ca. 0,48 liter ved −10 til −15 °C per 20 kg tørrblanding
Brukstid	1 tim