


SIKKERHEDSDATABLAD		
	CM Projekt Selvudtørrende Fiber	

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet / blandingen og af selskabet / virksomheden

Udgivet dato 11.05.2020

1.1. Produktidentifikator

Kemikaliets navn CM Projekt Selvudtørrende Fiber

Artikel nr. 71805, 71809

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller præparatet Spartelmassen er beregnet til nyproduktion og reovering. Produktet er beregnet til indendørs brug på underlag af beton, sten og keramik. Produktet er ikke beregnet som underlag for epoxy eller PU.

Anvendelser der frarådes Rådfør dig altid med udgiveren af bladet, før du overvejer andre end anbefalede anvendelser.

Professionel anvendelse Ja

Forbruger anvendelse Ja

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn Combimix Aps

Postadresse Hasselvej 7

Postnr. 4690

Poststed Haslev

Land Danmark

Telefon 40 30 46 00

Telefax 56 36 10 36

E-mail info@combimix.dk

Web-adresse www.combimix.com/dk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon	Telefon: 82 12 12 12
	Beskrivelse: Ring giftlinjen

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Eye Irrit. 2; H319
Stoffets/blandingsens farlige egenskaber	Irriterende for øjnene, vådmasse kan være mere aggressiv end tørt pulver

2.2. Mærkningselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Signalord	Advarsel
Faresætninger	H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger	P102 Opbevares utilgængeligt for børn. P280 Använd ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Følbare advarsler	Nej
Børnesikrede lukninger	Nej

2.3. Andre farer

PBT / vPvB	Ikke relevant.
Andre farer	Cementen i produktet er kromreduceret, men effekten af dette falder over tid. Kan forårsage tør hud og skæl. Ved gentagen eller langvarig kontakt med produktet kan risikoen for kromallergi ikke udelukkes.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Komponentnavn	Identifikation	Klassificering	Indhold	Noter
Ballast, sand (kvartsholdig)			50 - 60 %	
Maseovns slag (malet, granulert)	CAS-nr.: 65996-69-2 EF-nr.: 2660020		10 - 20 %	
Aluminatcement	CAS-nr.: 65997-16-2 EF-nr.: 266-045-5		5 - 15 %	
Portlandcement	CAS-nr.: 65997-15-1 EF-nr.: 266-043-4	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H335 Skin Sens. 1; H317	< 3 %	
Litiumcarbonat	CAS-nr.: 554-13-2 EF-nr.: 209-062-5	Eye Irrit. 2; H319 Acute tox. 4; H302	< 0,1	

	REACH reg nr.:		
	01-2119516034-53-XXXX		
Vinsyre	CAS-nr.: 87-69-4	Eye Dam. 1; H318	< 0,1
	EF-nr.: 201-799-0		

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt	Ved vedvarende ubehag uanset eksponering skal læger kontaktes.
Indånding	Lad den berørte person indånde frisk luft i lang tid.
Hudkontakt	Pulver: børste af, vask med sæbe og vand Våd masse: fjern forurenet tøj hurtigt og vask eksponerede dele af kroppen med sæbe og vand.
Øjenkontakt	Gnid ikke i øjet. Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Kontakt læge hvis der opstår ubehag
Indtagelse	Drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning. Konsulter en læge hvis der opstår ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Generelle symptomer og virkninger	Svid og smerte i øjnene. Tør hud
Forsinkede symptomer og virkninger	Hoste. Tør hud, hud revner. Øjenskade.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Medicinsk behandling	HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter Vask med rigeligt sæbe og vand.
Særsilt førstehjælpsudstyr	Øjenskylling bør være tilgængelig.
Anden information	Våd masse er mere aggressiv end tørt pulver.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	Produktet er ikke brændbart.
------------------------	------------------------------

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare	Ingen.
---------------------------	--------

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anden information	Slukningsmidler, som er kommet i kontakt med produktet, kan antage nogle af produktets farlige egenskaber, beskytter øjnene mod stænk.
-------------------	--

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Generelle tiltag	Ved at undgå direkte kontakt med produktet undgås de fleste problemer.
Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer	Undgå direkte kontakt med uhardet eller hærdende produkt Benyt nødvendige værnemidler.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	Undgå spredning af kloakker, vandløb og andre vandsamlinger.
-----------------------------------	--

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Inddæmning	Tørret pulver bortskaffes i lukkede beholdere for at minimere risikoen for støvdispersion.
Anden information	Hærdet masse er ikke aggressiv eller reaktiv.

6.4. Henvisning til andre punkter

Yderligere oplysninger	For personlige værnemidler se afsnit 8, for bortskaffelse se afsnit 13.
------------------------	---

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndtering	Håndteres i originalemballage eller andre forseglede beholdere. Hvis blandingen foregår indendørs, skal rummet være godt ventileret.
------------	--

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaring	Opbevares tørt og utilgængeligt for børn.
------------	---

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r)	Ikke relevant.
----------------------------	----------------

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Komponentnavn	Identifikation	Grænseværdier	Norm år
Ballast, sand (kvartholdig)		Oprindelsesland: Danmark Grænseværdi type: NGV 8 t. grænseværdi : 0,1 mg/m ³	
Portlandcement	CAS-nr.: 65997-15-1	Oprindelsesland: Danmark Grænseværdi type: NGV 8 t. grænseværdi : 10 mg/m ³ Partikelfraktion: Inhalerbar Oprindelsesland: Danmark Grænseværdi type: NGV 8 t. grænseværdi : 5 mg/m ³	

Partikelfraktion: Respirabel

8.2. Eksponeringskontrol

Sikkerhedsskilte



Beskyttelse af øjne / ansigt

Egnet øjenbeskyttelse

Tætsluttende beskyttelsesbriller skal anvendes.

Beskyttelse af hænder

Egnede handsker

Beskyttelseshandsker anbefales.

Beskyttelse af hud

Hudbeskyttelse kommentar

Dækkende tøj.

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn kommentar

Ikke nødvendig i tilfælde af god rumventilering. Ved høj risiko for indånding, åndedrætsværn med filter P3.

Hygiejne / miljø

Særlige hygiejniske foranstaltninger

Tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	Fint pulver.
Farve	Grå.
Lugt	Ikke bestemt.
pH	Status: I vandig opløsning Værdi: ~ 13

9.2. Andre oplysninger

Andre fysiske og kemiske egenskaber

Bemærkninger

Reagerer med vand, moderat varmeudvikling. Under hærdningsprocessen dannes høj pH. Hærdet masse er ikke aggressiv eller reaktiv.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet

Produktet reagerer med vand, pH bliver høj. En lille, harmløs, varmeudvikling kan

mærkes. Produktet er hærkning.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved opbevaring på et tørt sted.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Ingen.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold der skal undgås Ingen anbefaling.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås Ingen anbefaling.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Ingen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Andre oplysninger om sundhedsfare

Anden info om øjenskader eller irritation Stænk og dampe kan virke øjenirriterende.

Menneskelig erfaring med hudsensibilisering Risiko for udvikling af kromallergi efter gentagen eller langvarig kontakt kan ikke udelukkes. Risikoen øger det ældre produkt, der håndteres.

Øjenkontakt Permanent kronisk øjenirritation kan ikke udelukkes.

Symptomer for eksponering

I tilfælde af kontakt med huden Rød og irriteret hud

I tilfælde af indånding Hosta och halstorrhet.

I tilfælde af øjenkontakt Rennende, irriteret, smerte i øjnene.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Økotoksicitet Ingen kendte negative økotoksikologiske egenskaber.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Beskrivelse / evaluering af persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke let biologisk nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Kommentarer til bioakkumulering Ingen data registreret.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ikke relevant.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af PBT- og vPvB-vurdering Ikke klassificeret som PBT/vPvB under de nuværende EU-kriterier.

12.6. Andre negative virkninger

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Egnede metoder til bortskaffelse af kemikaliet I henhold til nationale og lokale regler og forskrifter.

EAK-kode nr. EAK-kode nr.: 160303 Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer
Klassificeret som farligt affald: Nej

EWL Emballage EAK-kode nr.: 150106 Blandet emballage
Klassificeret som farligt affald: Nej

Anden information Hærdet masse: 170904. Hærdede materialer er ikke farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Farligt gods Nej

14.1. UN-nummer

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

1993-kodenr. 00-4

Bemærkninger P.nr 2478690

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering er gennemført

Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

Liste over relevante H-sætninger (afsnit 2 og 3).

H302 Farlig ved indtagelse.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

Version

1